

小型転圧機 (プレート)



〈プレート〉

商品コード	型式	メーカー	起振力 KN (kgf)	振動力 (vpm)	振動板寸法 長×幅 (mm)	機体高さ (mm)	質量 (kg)	燃料タンク 容量 (ℓ)
60VP	MVC-F60	三笠産業	10.1 (1,030)	5600	510×350	785	62	2.7
	TPD-60G	タイキョク	10.8 (1,100)	5800	490×360	820	60	2.8
	KP-6EX	明和製作所			X			
70VP	MVC-60CE	三笠産業	13.2 (1350)	5,600	570×430	820	61	2.7
	TPD-60RF	タイキョク	10.8 (1,100)	5,800	550×360	845	60	2.7
	PC60	酒井	17.5 (1,790)	6,400	480×485	800	61	
80VP	TP-80Y	タイキョク	10.0 (1,030)	5,600	510×350	890	83	3.6
	VP8	明和製作所	9.8		480×500	830	85	

〈静音型プレート〉

商品コード	型式	メーカー	起振力 KN (kgf)	振動力 (vpm)	振動板寸法 長×幅 (mm)	機体高さ (mm)	質量 (kg)	燃料タンク 容量 (ℓ)
60VPB	MVC-F60S	三笠産業	10.1 (1,030)	5,600	510×350	785	66	2.7



〈パイプロコンパクター〉

商品コード	型式	メーカー	起振力 KN (kgf)	振動力 (vpm)	振動板寸法 長×幅 (mm)	機体高さ (mm)	質量 (kg)	燃料タンク 容量 (ℓ)
150VCP	RP150	明和製作所	24.5 (2500)	4,200	630×390	945	148	
300VCP	TPR300	タイキョク	40 (4080)	5,300	700×500	1,395	302	3.5
	RP300X	明和製作所	39.2 (4000)	4,200	860×445	1,010	345	

特長

溝工事、裏込め工事からアスファルト仕上げまで便利に使える小型前後進パイプロコンパクターです。



〈インターロッキングプレート〉

商品コード	型式	メーカー	起振力 KN (kgf)	振動力 (vpm)	ゴムロール寸法 長×径 (mm)	機体高さ (mm)	質量 (kg)	燃料タンク 容量 (ℓ)
	MVC40R	三笠	6.1 (630)	6,200	309×70 (4本)	885	75	2.0

特長

インターロッキングブロックを平らに仕上げるためのプレートです。転圧盤の下に硬質ゴムで作ったローラーを4本連結したものが取り付けられています。