

土木・道路・建築を問わず、狭い現場でも水処理ができる、小型・コンパクトなpH処理装置です。
濁水処理装置『ちんでんくん』とのセット使用でも、pH中和装置単体だけでも対応します。

用途

1. 土木建築工事で発生する排水のpH処理用。
2. 各種工場から排水される廃液のpH処理用。
3. 環境・公共施設（病院・学校・ゴミ焼却場・食品工場等）から排水される廃液のpH処理用。

〈炭酸ガス仕様〉



●NTN-6NB



●TPC-0103G

商品コード	HP01		
メーカー	(株)鶴見製作所	荏原テクノシステム(株)	(株)鶴見製作所
型式	TPC-0615G	NTN-6NB	TPC-0103G
中和方式	炭酸ガス中和方式	炭酸ガス中和方式	炭酸ガス中和方式
制御方式	ON/OFF制御	ON/OFF制御	ON-OFF制御
原水pHの組成	pH11	pH11	pH11
処理水pH	7.0±1.0	7.0±1.0	7.0±1.0
処理量	15.0m ³ /h(最大量)	6m ³ /h(最大量)	1~3m ³ /h
外形寸法(W×L×H)	800×1300×1470mm	610×950×1050mm	700×925×800
本体重量(乾燥時)	380kg	150kg	110kg
必要電源	三相200V 3.5kVA以上	単相100V 1.2kW以上	単相100V670W

〈希硫酸仕様〉



●TPC-1015D

商品コード	HP01
メーカー	鶴見製作所
型式	TPC-1015D
原水pH値	8.0~12.0
制御方法	希硫酸+時分割比例制御
処理能力	10~15m ³ /h
処理水pH値	7.0±1.0
源水ポンプ	1.5kW
希硫酸注入ポンプ	23VA
中和槽攪拌機	0.4kW
pH電極	ガラス電極内蔵浸漬型ホルダ×2本 (中和槽用・記録槽用)
希硫酸貯槽	100L
制御盤	屋外型 (pH指示計・pH記録計内蔵)
装置乾燥質量(重量)	800kg
必要電源	三相200V 3.5kVA