

〈鉄筋加工〉アトラエース



ジェットブローチ[®]PAT

軟鋼材板厚35、50、75mmでシリズ化（超硬チップ）

- 穴あけ能力
 - 35L最大板厚：35mm 孔径：φ17.5~φ35mm
 - 50L最大板厚：50mm 孔径：φ17.5~φ60mm
 - 75L最大板厚：75mm 孔径：φ50~φ100mm
- 送り速度：0.02~0.1mm/min
- 推奨切削速度：35~50m/min（軟鋼材）



ハイブローチTMPAT

軟鋼材板厚12mmと25mmに対応する環状刃物（ハイス）

- 穴あけ能力
 - 12L最大板厚：12mm 孔径：φ14~φ15mm
 - 25L最大板厚：25mm 孔径：φ16~φ35mm
- 送り速度：0.02~0.1mm/min
- 推奨切削速度：15~35m/min（軟鋼材）



商品コード	A-3000	AR-3000	A-5000	QA-5000	QA-6500	M-100D
型式						
メーカー	日東工器					前田金属
電源 (V)	単相100V			単相200V		
マグネット寸法 (mm)	92×172			100×200		丸105
外形寸法(L)×(W)×(H) (mm)	352×221×415	414×229×435	484×244×575	455×215×535		352×221×415
質量 (kg)	14	16	22	26		8
出力 (W)	680			1,010		425
穴あけ能力	14~30φ		18~50φ	17.5~50φ	17.5~65φ	10φ
板厚 (mm)	9~35		9~50	9~50		10



●LO-3000



●LO-3550



●IS-LB35



●ライトボーラー

※取手ははずせば200Hの内側加工もOK

特長

- H鋼の内側まで入り込むコンパクト設計!
- 狭い所もらくらく穴あけ!
- 強力磁気で縦・横両使いOK!

※専用スプレー式切削オイルを使用します。（別売）

商品コード	TB-30	IS-LB35	LO-3000	LO-3550
型式				
メーカー	前田金属	育良精機	日東工器	
電源 (V)	単相100V			
マグネット寸法 (mm)	70×160	190×100	65×145	
外形寸法(L)×(W)×(H) (mm)	251×165×425	161×333×231	310×110×176	318×65×320
質量 (kg)	8.8	11.5	8.2	8.7
出力 (W)	900	670	710	
穴あけ能力	14~30φ	13~35φ	14~30φ	
板厚 (mm)	12~35	6~35	6~35	