



送風機

特長

- サコスでは安全を第一に考え、口径400φ~500φの機種には、独自のブレーカーを装備。
- 漏電による事故・故障を防ぐと共にモーター焼けを軽減させています。



●風管の接続
ダクト接続部は、ヒモ、ゴムバンド等で固定してください。



(注) 口径400φ以上の送風機にダクトを付ける場合は、別にレジュウサーが必要になります。

〈送風機〉

商品コード	2100B	3100B	3200B	4200B	5300B	5200B	7200B					
型式	APM5型	AP-M-2	AP-M	AP-M-2P	AP-M-4P	AP-M-2P	AP-M-4P					
メーカー	エバラ			日立								
口径(φ)	200		300		400		500					
風量(m ³ /min)	17	17	40	60	50	130	105	125	150	170	300	350
風圧(mmAq)	7	7	20	25	30	40	20	30	55	80	30	55
電源(V)	100			200		200						
出力(kw)	0.55	0.15	0.55	0.75	2.2	1.5	3.7	5.5				
質量(kg)	14.5	8.8	17.5	26	60	66	78	150				

〈ダクト〉

商品コード	2500D	3500D	4500D	5500D
型式	スパイラル			
外形寸法(mm)	200φ×5000	300φ×5000	400φ×5000	500φ×5000
質量(kg)	3.0	5.0	6.5	9.0

〈レジュウサー〉

商品コード	4-RDS	5-RDS
口径	400φ用	500φ用
質量(kg)	1.0	1.5

〈大風量タイプ〉



特長

- 70m先まで強力な風を送りこみます。(604タイプ)
- 吐出角度調整自由なコンパクト設計。

商品コード	310FAN	620FAN	620FAN	610FAN
型式	MPF-300A	SW-150	GR-604	GR-606
メーカー	三笠	大西電気	カマクラ	カマクラ
風量 50Hz/60Hz (m ³ /min)	47/54	320	320/320	200/240
電動機 (Kw×P)	0.23/0.32	1.5×4	1.5×4	0.75×6
電源 50Hz/60Hz (V)	単相100	3φ200	3φ200/3φ200/220	3φ200/3φ200/220
質量(kg)	9	67	65	65
騒音 50Hz/60Hz (dB(A))	7/77	78	77/78	66/68
タイプ		大風量タイプ	大風量タイプ	低騒音タイプ