

ウォータークーラー



●W-52CI (足踏型)

足踏型

特長

- 水道管につなぐだけでふんだんに水が使えるプレッシャータイプ
- 注水は押しボタン、足踏ペダル両用タイプ。自動流量調整弁つき
- 冷却装置にオゾン破壊係数「ゼロ」の代替フロンを採用。

卓上型

特長

- 配管工事不要のボトル式 ●ステンレス製18ℓタンク ●水位表示計つき
- 背面すっきりピタリバック方式 ●スライド式茶こし受け

| | |
|-----------|--------------------|
| 商品コード | W-COOL |
| 型式 | WP-52CI |
| 寸法 (mm) | W360×D382×H1,020 |
| 電源 | 単相100 (50Hz/60Hz) |
| 消費電力 (V) | 201/230 (50, 60Hz) |
| コード長さ (W) | 2.0 |
| タンク容量 (m) | — |
| 質量 (ℓ) | 27 |

ストーブ



| | | | |
|----------------|-----------------------------|---------------|---------------|
| 商品コード | FM151 | 10FC | KSA120 |
| 商品名 | ブルーヒーター | 電気ストーブ | 石油ストーブ |
| 型式 | FM151 | 10FC | KSA-120B |
| メーカー | ダイニチ工業 | デンソー | トヨミ |
| 電源 (V) | 単相100 50/60Hz・白灯油 | 単相100 50/60Hz | 白灯油 |
| 消費電力 (W) | 950W(点火時)/490(大火時)/188(小火時) | 1,010 | — |
| 電流 (A) | — | 10.1 | — |
| 発熱量 (Kcal/h) | 強15,000/小4,500 | 860 | 5,350 |
| 燃焼量 (h/ℓ) | 強1.82/小0.55 | — | 0.64 |
| 質量 (kg) | — | 5 | 13 |
| タンク容量 (ℓ) | 19.0 | — | 7.3 |
| 外形寸法H×W×D (mm) | 68.3×573×416 | 775×260×300 | 589.6×498×498 |
| 安全装置 | 耐震自動消化装置 不完全燃焼防止装置 | 転倒スイッチ | 耐震自動消化装置 |

熱風スポットヒーター (ジェットヒーター)



| 商品コード | メーカー | 型式 | 発熱量 (kca/h) | 熱風吐出量 (m³/min) | 消費電力 (W) | 灯油 タンク (ℓ) | 燃料消費量 (ℓ/h) | 質量 (kg) | 機体寸法 (mm) |
|-------|------|----------|-------------|----------------|----------|------------|-------------|---------|-------------|
| 1N | オリオン | HPS310DL | 30,100 | 13/15 | 130/150 | 54 | 3.6 | 37 | 785 565 750 |
| | | HG-125G | 30,900 | 16/18 | 134/148 | 54 | 3.6 | 42 | 780 560 712 |
| | 静岡製機 | HG-125R | 28,420 | 16/18 | 94/118 | 51 | 3.4 | 40 | 750 566 712 |
| MINI | | HG30RD | 7,600 | — | — | 11 | 0.91 | 11 | 417 250 530 |

50/60Hz、点火時のデータです。

赤外線オイルヒーター



| | | | |
|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 商品コード | GH15L | HR330 | VAL6 |
| 商品名 | ブライトヒーター | 赤外線ヒーター | 赤外線ヒーター |
| 型式 | GH-150G | HB330D-L | VAL6KB |
| メーカー | オリオン | オリオン | 静岡製機 |
| 発熱量 (kcal) | 強15,100/弱10,900 | 30,000 | 強31,800/弱24,200 |
| 燃焼量 (ℓ) | 強1.8/弱1.3 | 3.6 | 強3.8/弱2.9 |
| 燃焼持続時間 (h) | 強10/弱13.5 | 15 | 強15/弱19 |
| 油タンク容量 (L) | 18 | 54 | 57 |
| 電源 (V) | 単相100 50/60Hz | 単相100 50/60Hz | 単相100 50/60Hz |
| 消費電力 (W) | 点火時 74/69 燃焼時 50/47 | 点火時 80/80 燃焼時 60/60 | 点火時 72/65 燃焼時 62/52 |
| 運転音 (50/60Hz) | 53/54 (dB) | 70/70 (dB) | 76/76 (dB) |
| キャブタイヤコード (m) | 4.0~5.0 | 4.0~5.0 | 4.0~5.0 |
| 質量タンク空時 (kg) | 20 | 43 | 51 |
| サーキュレーター | ○ | × | × |
| 角度可変 | × | 上30 | 上40 |
| 外形寸法 mm (H×W×L) | 785×484×456 | 836×565×781 | 875×660×935 |

除湿器



| | | | | |
|-----------------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 商品コード | 3NH | 3N | 6N | 4N |
| 型式 | DW-3(ホース継手付) | RD-569LA | RFB-250-A | RFB-400-A |
| メーカー | シャープ | 日立 | オリオン | オリオン |
| 電源 | 50Hz/60Hz (V) | 単相100 | 単相100 | 単相100 |
| 消費電力50Hz/60Hz (W) | 195/201 | 145/155 | 330/340 | 530/600 |
| 除湿能力50Hz/60Hz (ℓ/day) | 5.0/5.6 | 5.0/5.6 | 11/12.5 | 0.8/0.9 (ℓ/h) |
| 使用温度範囲 (°C) | 1~40 | 1~40 | 1~40 | 1~40 |
| 保護装置 | — | 満水自動停止 | 満水自動停止 | 満水自動停止 |
| 排水方式 | ホース(3m) | タンク | タンク | タンク |
| 機側1m騒音値 (dB) | — | 65 | 67 | 65 |
| キャブタイヤコード (m) | 1~1.5 | 1~1.5 | 4~4.5 | 4~4.5 |
| 本体質量 (kg) | 8.2 | 9 | 27 | 47 |
| 本体寸法 L×W×H | 233×278×480 | 225×275×515 | 386×390×669 | 478×580×827 |

スポットクーラー



| | | | | | | | |
|--------|-----------|------|---------------------|-------------|-----------|---------|---------------|
| 商品コード | 型 式 | メーカー | 冷房能力 (50/60Hz) 目安人数 | 電源 (V) | 消費電力 (kW) | 質量 (kg) | 機体寸法 (mm) |
| | ASC-1HP | | 1人用 | 2,150/2,350 | 1.0/1.2 | 48 | 860 460 390 |
| | ASC-1.5HP | エバラ | 2人用 | 3,700/4,200 | 1.5/2.0 | 84 | 1,300 490 590 |
| | ASC-2HP | | 3人用 | 5,100/5,700 | 2.0/2.6 | 92 | 1,300 490 590 |
| SPOT-1 | SVAS AS | ダイキン | 1人用 | 2,150/2,350 | 1.0/1.2 | 41 | 860 415 430 |

什器・備品 冷暖房機器

21