

ライフライン確保に機動力を。

高圧移動電源車

レンタルはじめました



移動電源車 使用例1

特高変電設備更新工事における高圧電源給電用として



常時高圧電源を給電



移動電源車 使用例2

非常用発電機更新工事におけるバックアップ電源として

自動発停対応



商用停電時に給電



定格表(ディーゼルエンジン)

項目		バン形	備考
型式		GV1000H	
交流発電機	出力(KVA)	50Hz用	1,000
		60Hz用	1,000
	電圧(V)	低圧用	—
		高圧用	6600
	周波数(Hz)	50,60	
	力率(%)	80(遅れ)	
	出力相数	三相3線	
	電圧変動率(%)	随時	±25
		暫定	±2.5
	逆相電流耐量(%)	20	
原動機	励磁方式	自励ブラシなし方式 (低周波過励磁防止付)	
	種類	ディーゼルエンジン	
	冷却方式	ラジエータ冷却式	
	始動方式	セル始動	
	始動用バッテリー	DC24V(車両と共用)	
	発電機との結合方式	胴体直結	
	出力軸回転速度(min-1)	1,500/1,800	50/60Hz時を示す
	调速方式	電子式	
	回転速度 変動率(%)	瞬時	10%以内
		整定	5秒以内
	使用燃料	軽油	
	搭載燃料タンク(L)	約600	車両と共用
	概略燃料 消費量(L/h)	50Hz用	約215
		60Hz用	約225

項目		バン形	備考
型式		GV1000H	
車両	使用車種	キャブオーバー形 ディーゼルトラック	
	積載クラス	10t積クラス	
	駆動方式	6×4	
	概略寸法	L(mm)	約 9,930
		W(mm)	約 2,495
		H(mm)	約 3,750
	乗車定員	2名	
	走行エンジン用バッテリー	発電装置と共用	
概略車両総重量(kg)		約 19,240kg	
車両周囲騒音値(dB(A))		90	(注2)
運転免許の種類		大型運転免許	
高圧ケーブル(電動巻取ドラム)		38sq 20m	コネクタ仕様

(注1) 発電機定格出力の50%負荷投入、又は100%負荷遮断時
(注2) 車両周囲1m、高さ(地上)1.2m点における4か所平均値とします。

外形寸法図



●このカタログに記載の規格・仕様・外観等は、改良のため変更することがあります。 ●詳しくは、弊社担当者までお気軽にご相談ください。



サコス株式会社 <http://www.sacos.co.jp/>
本 社 〒141-0022 東京都品川区東五反田4-5-3

発電システム部

- 東日本営業所
〒279-0025 千葉県浦安市鉄鋼通4-3-19-2F ☎047-351-5105 ☎047-316-8030
- 西日本営業所
〒555-0042 大阪府大阪市西淀川区西島1-1-14 ☎06-4808-8081 ☎06-6477-2587
- 東北出張所
〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1-2-20-5F ☎022-266-8950

お問い合わせ