

静リチウム

バッテリー式発電機

SUZUKA



手軽に、電力供給。



防滴仕様

急速充電

軽量コンパクト

蓄電容量約2kWh

特長

- ▶ 雨の日も安心の防滴仕様
- ▶ 軽量で室内への運搬も容易
- ▶ コンパクトでスマートなデザイン
- ▶ カーボンケプラーボディで電磁波を吸着軽減
- ▶ 電池残量・充電状況がわかるバッテリーモニター搭載

スムーズ且つ低騒音
クッション付
キャスター





バッテリー式発電機 静リチウム



正弦波インバータにより精密機器(パソコンや測定器など)にも対応

携帯電話
約**130**回分
(15W、満充電)

測定器
約**40**時間
(50W)

パソコン
約**20**時間
(100W)

工場扇
約**14**時間
(140W)

作業灯
約**10**時間
(200W)

※ 使用時間等は、使用する電気製品や使用状況によって異なります。消費電力をよくお確かめのうえ、ご使用ください。

■ 雨の日も安心の防滴仕様

蓄電池が必要とされるのは室内だけではありません。本製品は雨が降っていても屋外に持ち出して運搬可能！雨の日も安心の防滴仕様を備えています。



※ 電源を入れて使用する際は、本体に水が入らないようご注意ください。

■ 一目で確認!『バッテリーモニター』

- 電池残量表示 % (パーセント)
- 電池電圧表示 V (ボルト)
- 電池温度表示 °C (セルシウス)
- 使用電流表示 A (アンペア)



■ 仕様

型式	SL1960WH-1000
寸法	幅510×奥行670×高さ770mm ※取っ手・キャスター・フレーム含む
質量	76.4kg
電池種類	リン酸鉄リチウムイオン電池
公称容量	約2000Wh
インバータ容量	1000W

出力ポート	AC100Vコンセント×2口 (抜け防止ロック機能)
充電電源	AC100V (6A)
充電時間	約6時間 (完全放電時)
使用温度範囲	放電: -10°C ~ +40°C ※充電時温度範囲: 0°C ~ +40°C
本体材質	カーボンケブラー (炭素繊維の効果によりインバータノイズを軽減)
防滴仕様	雨天時に使用する場合は、前面と背面のLIDロックを必ず閉めておくこと。

注意

1. 分解・修理・改造はしないでください。
2. 火気の近くなど、高温になる場所で使用しないでください。
3. 本製品は防滴仕様です。暴雨など悪天候時のご使用はおやめください。
4. 本体の上に乗ったり、重いものを置いたりしないでください。
5. 使用後は必ず充電を実施してください。

● 本製品は、日本搜索光研株式会社の蓄電装置をベースに、レンタル商品として最適化された共同開発品です。
● このカタログに記載の規格・仕様・外観等は、改良のため変更することがあります。

● ご使用前に、必ず取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
● 詳しくは、弊社担当者までお気軽にご相談ください。



サコス株式会社 <http://www.sacos.co.jp/>

本社 〒141-0022 東京都品川区東五反田4-5-3