

単管パイプ不要で、防音パネルの設置が容易に。

ノイズソーバーコーナー



組み立てカンタン。
三角ブラケットをセットして自立させます。



『ノイズソーバーコーナー』は、従来のオールプラスチック製防音パネル「ノイズソーバー」に取り付け、単管パイプなしで設置を可能にしたコーナーブロックです。
付属のパイプをパネル面のバンドで固定し、4面で構成された防音囲いを一体化。
骨組み設置に要する時間とコストを削減できます。

単管パイプ不要で、防音パネルの設置が容易に。

ノイズソーパーコーナー

仕様

概略寸法: タテ2,700mm・ヨコ300mm×2・厚み60mm(ブラケット含まず) 質量: 約19kg

特長

- 1 ノイズソーパー本体と組み合わせコーナーブロックとして使用します。(隙間がなく音漏れ低減)
- 2 付属パイプをノイズソーパーコーナーおよびノイズソーパーのパネル面にある複数のバンドで固定して使用します。パイプ同士の接続は、パイプ端部に装備のマジック付バンドで締結します。(右: 写真参照)
ノイズソーパーコーナーの間にノイズソーパーを3枚~6枚設置できます。
最大創出防音空間は、4,200mm×4,200mm。
- 3 角部上下2箇所に強風対応固定バンドを装備。
- 4 吊り治具の工夫(例: 単管井桁組み)で全体を吊り移動することも可能です。(直接吊り不可)



充分な性能を得るために

- 1 防音囲いが完成するまでは、時間をおかず一気に組み上げてください。組み立て途中は不安定ですが、組み立てが完了すれば安定します。
- 2 防音囲い全体が軽量のため、風が気になる環境では別途ウエイトを取り付ける等、工夫が必要となります。強風の可能性がある場合は、従来の単管等による骨組みでの設置をおすすめします。

特許出願中 この商品は、株式会社JSPとの共同開発です。

関連製品

ノイズソーパー

オールプラスチック製の
吸遮音パネル。

概略寸法
タテ2,700mm
ヨコ600mm
厚み60mm



ノイズミニ

タテ1,200mmのコンパクトな
吸遮音パネル。


概略寸法
タテ1,200mm
ヨコ600mm
厚み60mm



ノイズソーパースライド

天井等の隙間を塞ぐ
スライド式防音パネル。

概略寸法
タテ1,220mm
ヨコ580mm+連結フラップ厚み45mm



防音換気パネル

防音パネルに設置して
換気を可能に。

概略寸法
自吸パネル 排気パネル
タテ1,200mm タテ1,200mm
ヨコ600mm ヨコ600mm
厚み100mm 厚み70mm



注意

1. 直接火気にさらすと木材や繊維等と同様に燃焼しますのでご注意ください。
2. 溶断等の火花があたるところでは、コンパネ等で防護してください。
3. 本品に乘ったり、物の上に載せたりしないでください。また、組み上げたパイプに乘ったり、パイプや組み上げた囲いを直接吊り上げないでください。破損します。

●このカタログに記載の規格・仕様・外観等は、改良のため変更することがあります。 ●詳しくは、弊社担当者までお気軽にご相談ください。



サコス株式会社 <http://www.sacos.co.jp/>

本社 〒141-0022 東京都品川区東五反田4-5-3

東 京 〒141-0022 東京都品川区東五反田4-5-3
神 奈 川 〒210-0824 神奈川県川崎市川崎区日ノ出2-1-19
西 関 東 〒190-1213 東京都西多摩郡瑞穂町武蔵5-1
関 西 〒555-0042 大阪府大阪市西淀川区西島1-1-146
特 需 〒279-0025 千葉県浦安市鉄鋼通り2-1-5
鉄 道 〒279-0025 千葉県浦安市鉄鋼通り3-1-9
名 古 屋 〒455-0843 愛知県名古屋市中区錦町26-4
九 州 〒842-0031 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田78-1

☎ 050-3000-0522 ☎ 050-3000-0523
☎ 050-3161-9592 ☎ 044-287-0091
☎ 042-556-3329 ☎ 042-556-8340
☎ 06-6477-2514 ☎ 06-6477-2587
☎ 047-304-7815 ☎ 047-304-7882
☎ 047-316-5070 ☎ 047-380-1405
☎ 052-389-2670 ☎ 052-389-2677
☎ 050-3177-8692 ☎ 0952-55-2240

お問い合わせ