

「Cat ワークツールアタッチメント」の豊富なラインナップ

運搬する(フォーク)



掴む・積込む(グラブブル)



草を刈る(ブラシカッター)



粉砕する(マルチャ)



整地する(ブレード)



はつる(コールドブレーナ)



締め固める(振動ローラ)



清掃する(ブルーム)



攪拌する(チラー)



溝を掘る(トレンチャ)



穴をあける(オーガ)



除雪する(バケット)



主要諸元

		226D		259D	
		大特仕様	小特仕様	大特仕様	小特仕様
運転質量	kg	2,720	2,670	4,070	4,020
機体質量	kg	1,800	1,800	3,150	3,150
転倒荷重	kg	1,260	1,310	2,460	2,510
常用荷重(226D: 転倒荷重 50%、259D: 転倒荷重 35%)	kg	630	660	860	880
バケット容量	m³	0.40	0.36	0.40	0.36
ホイールベース	mm	1,055	1,055	—	—
トラック全長	mm	—	—	2,000	2,000
全長(バケットなし)	mm	2,530	2,530	2,770	2,770
全長(バケット地上水平)	mm	3,320	3,320	3,565	3,565
全幅(バケット)	mm	1,740	1,590	1,740	1,590
全幅(車体 226D: タイヤ外側、259D: トラック外側)	mm	1,455	1,455	1,675	1,675
全高(キャブ上端まで)	mm	2,040	2,040	2,110	2,110
全高(バケット上げ時)	mm	3,730	3,735	3,995	3,995
ヒンジピン高さ(リフト最大)	mm	2,815	2,820	3,075	3,075
ダンピングリーチ(バケット角度 45 度)	mm	620	615	750	750
ダンピングクリアランス(バケット角度 45 度)	mm	2,025	2,025	2,265	2,265
最低地上高	mm	175	175	225	225
最大ダンプ角度	°	47	47	52	52
旋回半径(バケット外側)	mm	2,085	2,055	2,255	2,225
名称		Cat C2.2 ディーゼルエンジン		Cat C3.3 DIT ディーゼルエンジン	
形式		4 サイクル水冷直列直噴式		4 サイクル水冷直列直噴式	
シリンダー数・内径 × 行程		3-84mm × 100mm		3-94mm × 120mm	
総行程容積	ℓ	2.2		3.3	
定格出力	kW(PS)	49.6(66.5)		55.1(73.9)	
走行速度 前進 / 後進	km/h	17.8/17.8		13.7/13.7	
タイヤサイズ		10×16.5 8PR		—	
接地圧	kPa	—		41.6	41.1
ステアリング形式		電子制御油圧パイロット式 1 本レバー		電子制御油圧パイロット式 1 本レバー	
燃料タンク(軽油)	ℓ	57		105	
チェーンボックス(両側)	ℓ	7		—	
ハイドロリックオイル	ℓ	45(全量)		50(全量)	
冷却水	ℓ	12		14	
エンジンオイルパン	ℓ	10		11	

キャタピラー・ジャパン株式会社

〒158-8530 東京都世田谷区用賀4丁目10番1号 http://www.cat.com/ja_JP.html

CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, それらの各ロゴ, "Caterpillar Yellow" および "Power Edge" のトレードドレスは、ここに記載されている企業名および製品に付した標章と同様、Caterpillar社のトレードマーク(商標)であり、許可なく使用することはできません。

