

充電式インパクトレンチ

小型なのに驚きのハイパワー！18Vで300N・m

IP16B 1充電当たりの作業量 約370本(M16高力ボルト)

軽快にパワフル締付け

小型化&トルク向上、さらに多彩なモードで高効率作業

APT
ADVANCED PROTECTION TECHNOLOGY
防滴・防じん「アプト」
過酷な現場環境から、
ボディやパーツを守り抜く。
△注意：水や粉じんによって故障しないことを
保証するものではありません。

全長たったの

14.4cm

締付けスピード

約40% アップ

バッテリー含んで

1.8Kg

角ドライブ □12.7mm

Cスプリング式
ソケット抜け
落ち防止

Cスプリングの摩擦により、ピンを刺す前に
ソケットを仮保持。

(注意) ピン式以外のソケットは使用しないでください。
必ずピンを差込み、Oリングを取付てください。

多彩なNEWモード搭載
様々な現場での安心と効率をさらに追求

一緒にレンタルをオススメ！

新・最速充電制御により
6.0Ah「業界最速フル充電」約40分

18V バッテリー

BAT18×2

急速充電器

JUDENS

14.4~18V

充電中のバッテリー状態・
高出力モード等も、充電制御へ
さらに反映し充電時間短縮。
充電完了メロディ付。

●実用充電 約27分

●満充電 約40分

充電時間(18V/14.4V 6.0Ah

※マーク付バッテリー充電時)

●低温-10℃充電可能 ※2

●連続充電可能 ※2

●バッテリー冷却ファン

■主要機能

角ドライブ sq(mm)	締付け能力 トルク(N・m)	最大締付け トルク(N・m)	打撃 モード	回転数 (min ⁻¹)[回転/分]	打撃数 (min ⁻¹)[回/分]	本機寸法 (長さ×幅×高さmm)	質量(kg) (バッテリー付)	振動3軸 合成値(m/s ²)	標準付属品	1充電あたりの作業量(目安)※4 M16高力ボルト
12.7	普通ボルト: M10~M20 高力ボルト: M10~M16	300	4(最速) 3(強) 2(中) 1(弱)	0~3,200 0~2,600 0~1,800 0~1,000	0~4,000 0~3,400 0~2,600 0~1,800	144×81×246	1.8	12.5	フック	約370本

※2 M16(強度区分:F10T)高力ボルト 3秒締付け時。 ※3 EN62841-2-2規格に基づき測定。 ※4 約2.8秒締付け時。数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。

首都圏中央営業部

〒141-0022 東京都品川区東五反田 4-5-3

☎050-3000-0522 FAX:050-3000-0523

首都圏環状営業部

〒164-0011 東京都中野区中央 3-1-4

☎03-5330-0745 FAX:03-8330-0745

神奈川 営業部

〒224-0053 神奈川県横浜市中区池辺町 3823

☎045-929-2270 FAX:045-933-5552

西関東 営業部

〒190-1213 東京都西多摩郡瑞穂町武蔵 5-1

☎042-556-3329 FAX:042-556-8340

関西 営業部

〒555-0042 大阪府大阪市西淀川区西島 1-1-146

☎06-6477-2514 FAX:06-6477-2587

特需 営業部

〒279-0025 千葉県浦安市鉄鋼通り 2-1-5

☎047-304-7815 FAX:047-304-7882

鉄道 営業部

〒279-0025 千葉県浦安市鉄鋼通り 3-1-9

☎047-316-5070 FAX:047-380-1405

名古屋 営業所

〒455-0084 愛知県名古屋市港区錦町 26-4

☎052-389-2670 FAX:052-389-2677

お問い合わせ

担当